

Perfect Cover® Damp-open Afdekvlies Handleiding & Veiligheidswaarschuwing

Productomschrijving

- **Productnaam:** Perfect Cover® Damp-open Afdekvlies
 - **Artikelnummers:** 28415, 28425, 28450
 - **Gewicht:** 160 GSM
 - **Type:** Zelfklevend vloerbeschermer en afdekvlies
 - **Geschikt voor:** Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en behandelde vloeren. Voor keramische tegels en houten vloeren. Geschikt voor vloeren en trappen
 - **Eigenschappen:** Vloeistofdicht, herbruikbaar, eenvoudig te verwijderen
-

Belangrijkste Eigenschappen

1. **Vloeistofdicht:** Beschermt vloeren tegen vocht, vuil en verf.
 2. **Zelfklevend gemak:** Geen extra tape nodig, eenvoudig aan te brengen en stevig te bevestigen.
 3. **Veelzijdig:** Geschikt voor diverse toepassingen tijdens bouw-, renovatie- en schilderwerkzaamheden.
 4. **Herbruikbaar:** Reinig, vouw op en gebruik Perfect Cover Damp-open opnieuw voor uw volgende project.
 5. **Eenvoudige verwijdering:** Laat geen lijmresten achter, waardoor de vloer schoon blijft.
-

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

1. **Oppervlak reinigen:** Zorg ervoor dat de vloer droog, stofvrij en schoon is om een optimale hechting van het afdekvlies te garanderen.
2. **Vloerverwarming uitschakelen:** Zorg ervoor dat de vloerverwarming volledig is uitgeschakeld vóór het aanbrengen van het afdekvlies.

Installatie

1. **Uitrollen:** Begin aan één kant van de ruimte en rol het afdekvlies uit met de zelfklevende zijde naar beneden.
2. **Aandrukken:** Druk het vlies stevig aan met je handen of een vlak hulpmiddel om luchtballen en plooien te verwijderen.
3. **Overlapping:** Laat de banen elkaar met minimaal 10 cm overlappen voor volledige dekking.
4. **Controleren:** Controleer of het vlies stevig vastzit en niet verschuift tijdens gebruik.

Verwijdering

1. **Na gebruik:** Til het afdekvlies voorzichtig op, beginnend bij een rand, en trek het langzaam los.
2. **Restvrij verwijderen:** Controleer de vloer op achtergebleven resten en verwijder deze indien nodig met een zachte doek.
3. **Opslaan voor hergebruik:** Reinig het vlies indien nodig, vouw het op, en bewaar het op een droge plaats voor toekomstig gebruik.
4. **Afval:** Na laatste gebruik moet het vlies bij het restafval.

Veiligheidswaarschuwingen

1. **Niet geschikt voor alle oppervlakken:** Gebruik het afdekvlies niet op pas gelegde vloeren, poreuze stenen, natuurstenen vloeren, kleitegels of recent gestort beton. Test altijd eerst op een klein, onopvallend deel van de vloer.
2. **Beperk gebruiksduur:** Gebruik het afdekvlies maximaal 3 maanden om schade aan de vloer te voorkomen.
3. **Temperatuurbepalingen:** Zorg ervoor dat de verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 40°C ligt. Gebruik buiten deze limieten kan de prestaties beïnvloeden.
4. **Niet gebruiken met vloerverwarming:** Zorg ervoor dat de vloerverwarming is uitgeschakeld om het risico van lijmresten of schade aan het vlies te voorkomen.
5. **Voorzichtigheid bij scherpe voorwerpen:** Vermijd gebruik van scherpe gereedschappen of zware apparatuur op het vlies om scheuren of beschadigingen te voorkomen.

6. **Kinderen en huisdieren:** Houd de rol en verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Onderhoud en Opslag

- **Reinigen:** Verwijder stof, vuil of gemorste vloeistoffen van het vlies na gebruik met een zachte doek.
- **Opslag:** Bewaar ongebruikte rollen op een koele, droge plek, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.
- **Hergebruik:** Controleer het vlies op scheuren of slijtage voordat je het opnieuw gebruikt.

Belangrijke Opmerkingen

- Test het afdekvlies altijd op een klein oppervlak voordat je het volledig aanbrengt.
- Vervang beschadigd vlies onmiddellijk om de vloerbescherming te waarborgen.

Perfect Cover® Damp-open Afdekvlies biedt een hoogwaardige oplossing voor vloerbescherming tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Volg deze handleiding voor veilig en effectief gebruik. Neem contact op met de leverancier voor vragen of ondersteuning.